

## オリジナルネックストラップ（フルカラー用）

・紐幅 15 mm



この位置が首の真後



デザインは名入れ可能範囲内におさめてください。  
W920×H15 mm以内

斜線部分には切れては困る文字や絵柄を配置しないでください。

フチまで絵柄が入る場合は上下左右 3mm の塗り足しが必要です。

・紐幅 20 mm



この位置が首の真後



デザインは名入れ可能範囲内におさめてください。  
W920×H20 mm以内

斜線部分には切れては困る文字や絵柄を配置しないでください。

フチまで絵柄が入る場合は上下左右 3mm の塗り足しが必要です。

・紐幅 25 mm




この位置が首の真後



デザインは名入れ可能範囲内におさめてください。  
W920×H25 mm以内

## ■リール



デザインは名入れ可能範囲内におさめてください。  
φ20 mm以内

### 1. 塗り足しをつける

フチまで絵柄が入る場合は、仕上がりサイズに上下左右 3mm の塗り足しが必要です。

### 2. 印刷がずれる場合があります

斜線部分には切れては困る文字や絵柄を配置しないでください。

### 3. 画像データについて

昇華転写印刷（フルカラー）：画像データを使用する場合は 350dpi の CMYK で作成し、カラープロファイルは破棄してください。

※リールはフルカラー印刷での対応になります。画像データを使用する場合は 350dpi の CMYK で作成し、カラープロファイルは破棄してください。

### 4. 入稿データの保存について

文字はアウトラインをとり、配置している画像を埋め込んだうえで、使用している Illustrator が CS5 以上であれば CS5 で保存してください。CS5 よりも以前のバージョンで作成している場合はそのバージョンで保存してください。

## <注意事項>

- ・各種パーツの付属をご希望のお客様へ。  
パーツの付属位置につきましては、データご入稿後に製造現場より提案させていただきます。その際にロゴの印刷位置を一部調整させていただく場合がありますのでご了承ください。なお確定デザインは本生産前に設計図にてご確認ください。
- ・ロゴとロゴの間隔について。  
データご入稿後、製造現場の方で適切な間隔に調整させていただく場合がございますのでご了承ください。なお確定デザインは本生産前に設計図にてご確認ください。